



IMMO 2024.1  
FR



# Table des matières

Fours	1
Micro-ondes	3
Fours combi	5
Combobob	6
Tables de cuisson	7
Hottes	9
Réfrigérateurs	11
Lave-vaisselles	14



### Four KOHLH00BX

- › Four à air brassé multifonction
- › Commande par boutons rotatifs
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 250°C
- › Puissance du grill : 1300 W
- › Eclairage intérieur halogène

**Niche (HxLxP) en mm** 593x560x550


**Dim. (HxLxP) en mm** 590x594x560

**Couleur** Inox

**Raccordement (W)** 2090

**Volume du four (L)** 65

**Energy Class**



### Four KOHLH00BK

- › Four à air brassé multifonction
- › Commande par boutons rotatifs
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 250°C
- › Puissance du grill : 2090 W
- › Eclairage intérieur halogène

**Niche (HxLxP) en mm** 593x560x550


**Dim. (HxLxP) en mm** 590x594x560

**Couleur** Noir

**Raccordement (W)** 2090

**Volume du four (L)** 65

**Energy Class**



### Four KOFGH40BX

- › Four multifonction à air pulsé
- › Écran LED avec minuterie
- › Boutons escamotables
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 250°C
- › Puissance du grill : 1300 W
- › Eclairage intérieur halogène

**Niche (HxLxP) en mm** 593x560x550


**Dim. (HxLxP) en mm** 590x594x560

**Couleur** Inox

**Raccordement (W)** 2090

**Volume du four (L)** 65

**Energy Class**





## Four KOFGH40BK

- > Four multifonction à air pulsé
- > Email easy-to-clean
- > Puissance du grill : 1300 W
- > Écran LED avec minuterie
- > Porte intérieure en verre plein
- > Eclairage intérieur halogène
- > Boutons escamotables
- > Température réglable de 50°C - 250°C

**Niche (HxLxP) en mm** 593x560x550


**Dim. (HxLxP) en mm** 590x594x560

**Couleur** Noir

**Raccordement (W)** 2090

**Volume du four (L)** 65

**Energy Class**



## Micro-ondes Solo LMS2173EMK



- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- > Capacité du four: 17 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Signal de fin de cuisson
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir


**Niche (HxLxP) en mm** 380x560x300

**Dim. (HxLxP) en mm** 388x595x312

**Couleur** Noir

**Valeur de racc. (W)** 1200

PSGBMC190DE00003



## Micro-ondes avec grill LMS4253TMK



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 25 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 270 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir


**Niche (HxLxP) en mm** 380x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 388x595x377

**Couleur** Noir

**Valeur de racc. (W)** 1400

PSGBMC180DE00008



## Micro-ondes Combi LMS6253TMK



- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Air pulsé, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 25 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 245 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Plaque à pâtisserie, Grille, Grille avec crémaillère
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir


**Niche (HxLxP) en mm** 380x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 390x595x430

**Couleur** Noir

**Valeur de racc. (W)** 1400

PSGBMC220DE00009





## Micro-ondes Combi LMS6344MMX

- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 1000 W, 10 niveaux
- > Puissance du grill : 1100 W
- > Capacité du four: 34 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 315 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Signal de fin de cuisson
- > Eclairage intérieur
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550

**Couleur** Inox anti-traces

**Dim. (HxLxP) en mm** 460x595x467.5

**Valeur de racc. (W)** 1550



## Four à air pulsé avec micro-ondes KVLFE46X

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Eclairage intérieur halogène


**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 455x595x567

**Couleur** Inox

**Raccordement (W)** 3000

**Volume du four (L)** 43



## Four à air pulsé avec micro-ondes KVLFE46K

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Écran LED Touch
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Eclairage intérieur halogène


**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 455x595x567

**Couleur** Noir

**Raccordement (W)** 3000

**Volume du four (L)** 43





# Table de cuisson avec hotte intégrée – Votre cuisine, à votre façon

Le DuoHob - table de cuisson à induction combinée avec une hotte - peut être placé presque n'importe où (même dans un espace ouvert), ce qui vous permet non seulement d'aménager votre cuisine comme vous le souhaitez, mais aussi de repousser les limites de vos talents culinaires.







#### Auto Breeze rafraîchit automatiquement l'air

Dès que vous avez fini de cuisiner, le niveau d'aspiration est automatiquement réduit à un minimum silencieux. Vous pouvez ainsi savourer votre repas en toute tranquillité, pendant que la hotte se débarrasse des odeurs de cuisson.





#### Combinez deux zones de cuisson en une seule grande zone

Cette icône signifie que vous pouvez relier deux zones de cuisson en une seule grande zone de cuisson, afin d'utiliser des ustensiles de cuisson plus grands ou plus allongés, comme un gril.



PSGBHH220DE0000M



## Taque avec hotte intégrée KCC73443

- > Taque avec hotte intégrée
- > Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- > Filtre à charbon LongLife régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- > Commandes DirektTouch
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800 / 180mm
- > Moteur Inverter
- > Bord avant biseauté
- > Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585 / 480 / 250 m<sup>3</sup> / h
- > Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 71 / 55 dB(A)
- > Indication de saturation des filtres à charbon
- > Indication de saturation des filtres à graisse

**Niche (HxLxP) en mm** 225x680x490

**Aspiration, int./max./min (m<sup>3</sup>/h)** 650x550x270

**Diamètre racc. d'évac.(mm)** 220


**Valeur de raccordement (W)** 7350

**Niv. sonore, int./max./min. (dB(A))** 69x66x50

**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N

**Energy Class**





## Table de cuisson vitrocéramique EHF6140FOK

- › Bord avant biseauté
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone avant G : 1800W / 180mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Boutons de commande en métal

**Dim. (LxP) en mm** 590x520


**Niche (HxLxP) en mm** 38x560x490

**Valeur de raccordement (W)** 6000

**Voltage (V)** 220-240

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**



## Table de cuisson vitrocéramique LRR6430M

- › Cadre en inox
- › Zone avant G : 2300W / 210mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle

**Dim. (LxP) en mm** 576x506


**Niche (HxLxP) en mm** 50x560x490

**Valeur de raccordement (W)** 6500

**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**



## Table de cuisson vitrocéramique LRR8438CK

- › Bords arrondis
- › Zone avant G : 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone arrière M : 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- › Zone arrière D : 1400 / 2200W / 170x265mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Fonction de réchauffement automatique
- › Touche de verrouillage
- › Signal sonore

**Dim. (LxP) en mm** 780x520


**Niche (HxLxP) en mm** 38x750x490

**Valeur de raccordement (W)** 7350

**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**





## Table de cuisson à induction KIB60420CK

- > Table de cuisson à induction
- > Bords arrondis
- > Zone avant G : 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone arrière G : 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone avant D : 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1700 / 1800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Détection de casserole
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Touche de verrouillage

**Dim. (LxP) en mm** 590x520


**Niche (HxLxP) en mm** 48x560x490

**Valeur de raccordement (W)** 6900

**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**



## Hotte tiroir LFP326W



- › Hotte tiroir, 60cm
- › Boutons-poussoirs avec 3, Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 330 / 150
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- › Son dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- › Filtre à graisse : 1 en aluminium
- › Éclairage : 2 LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 179 / 179x598x284

**Filtre LongLife**


**Couleur** Gris

**Energy Class**

**Filtre à charbon traditionnel** ECFB03

**Type filtre à charbon Super Performing - en option**

**LED valeur Kelvin (K)** 3000



## Hotte tiroir LFP226S



- › Hotte tiroir, 60cm
- › Boutons-poussoirs avec 3, Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 330 / 150
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- › Son dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- › Filtre à graisse : 1 en aluminium
- › Éclairage : 2 LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 179 / 179x598x284

**Filtre LongLife**


**Couleur** Gris

**Energy Class**

**Filtre à charbon traditionnel** ECFB03

**Type filtre à charbon Super Performing - en option**

**LED valeur Kelvin (K)** 3000



## Hotte tiroir LFP419X



- › Hotte tiroir, 90cm
- › Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 440 / 170
- › Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- › Son dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- › Filtre à graisse : 4 en aluminium
- › Éclairage : 1 bandeau LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 395x898x300

**Filtre LongLife** MCFB73


**Couleur** Gris

**Energy Class**

**Filtre à charbon traditionnel** MCFB71

**Type filtre à charbon Super Performing - en option** MCFB75

**LED valeur Kelvin (K)** 3000







### Hotte cheminée LFC316X

- > Hotte cheminée, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 420 / 235
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

**H(min/max)xLxP en mm** 690 / 1020x598x450

**Filtre LongLife** ECFBLL01


**Couleur** Inox

**Filtre à charbon traditionnel** ECFB02

**Type filtre à charbon Super Performing - en option**

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



### Hotte cheminée LFC319X

- > Hotte cheminée, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 420 / 235
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 245 / 175
- > Son dB(A) (max. / min.) : 66 / 53
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

**H(min/max)xLxP en mm** 690 / 1020x898x450

**Filtre LongLife** ECFBLL01


**Couleur** Inox

**Filtre à charbon traditionnel** ECFB02

**Type filtre à charbon Super Performing - en option**

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



### Hotte cheminée LFT416X

- > Hotte cheminée, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

**H(min/max)xLxP en mm** 678 / 1180x598x450

**Filtre LongLife** ECFBLL02


**Couleur** Inox

**Filtre à charbon traditionnel** ECFB01

**Type filtre à charbon Super Performing - en option**

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**





## Réfrigérateur LRB3AE88S

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 873x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 880x560x550

**Niveau sonore (dB)** 36

**Consommation annuelle (kWh)** 93

**Energy Class**



## Réfrigérateur LFB3AE88S

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 110 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Shopping
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 873x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 880x560x550

**Niveau sonore (dB)** 36

**Consommation annuelle (kWh)** 143

**Energy Class**



## Réfrigérateur LRB3AE10S1

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1021x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1030x560x550

**Niveau sonore (dB)** 35

**Consommation annuelle (kWh)** 89

**Energy Class**





## Réfrigérateur EFB3AE10S1

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 147.7 L
- > Espace congelé (net) : 17 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1021x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1030x560x550

**Niveau sonore (dB)** 36

**Consommation annuelle (kWh)** 148

**Energy Class**



## Réfrigérateur LRB3AE12S

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1218x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1225x560x550

**Niveau sonore (dB)** 34

**Consommation annuelle (kWh)** 101

**Energy Class**



## Réfrigérateur LFB3AE12S

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 174 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Shopping
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1218x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1225x560x550

**Niveau sonore (dB)** 35

**Consommation annuelle (kWh)** 146

**Energy Class**





## Réfrigérateur LXB3AE82R

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 134 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant


**Dim. (HxLxP) en mm** 819x596x547

**Niche (HxLxP) en mm** 820x600x550

**Niveau sonore (dB)** 38

**Consommation annuelle (kWh)** 92

**Energy Class**



## Réfrigérateur LFB3AE82R

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 94.1 L
- > Espace congelé (net) : 16 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage électronique de la température
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant


**Dim. (HxLxP) en mm** 819x596x547

**Niche (HxLxP) en mm** 820x600x550

**Niveau sonore (dB)** 38

**Consommation annuelle (kWh)** 148

**Energy Class**



## Combiné réfrigérateur/congérateur LNS5LE18S

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 198 L
- > Espace congelé (net) : 73 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Fonction de congélation rapide
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme de porte acoustique
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1772x546x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1780x560x550

**Niveau sonore (dB)** 34

**Consommation annuelle (kWh)** 219

**Energy Class**





### Lave-vaisselle complètement intégrable KEAF7200L

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Panier à couverts
- › 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- › 5 programmes, 3 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Système AquaControl
- › Moteur Inverter
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x550

**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550


**Classe énergétique** E

**Niveau sonore ((dB)A)** 49

**Nombre max. couverts** 13

**Consommation cycle Eco (kWh)** 0.936

**Energy Class**



### Lave-vaisselle complètement intégrable EES27300L

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Panier à couverts
- › 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- › 6 programmes, 3 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Bras d'aspersion FlexiSpray Satellite
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Système AquaControl
- › Moteur Inverter
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- › Fonction Auto Off

**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x550

**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550

**Classe énergétique** D

**Niveau sonore ((dB)A)** 46

**Nombre max. couverts** 13

**Consommation cycle Eco (kWh)** 0.835

**Energy Class**

